



Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Colore | Grigio RAL 7035 | Grado di protezione | IP55 |
| Materiale | Polimero flessibile | Per tubi Ø esterno max (mm) | 32 |
| Ø foro di montaggio (mm) | 37 | Descrizione | Passacavo per tubi |
| Resistenza al filo incandescente | 960 °C | Temperatura di impiego | -5 +60 °C |
| Codice Electrocod | 36A | Normativa | EN 61386-1 - EN 60670-1 (per quanto applicabili) |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Solventi | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|------------|---------------|------------|
| | Esano | Benzolo | Acetone | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA


IP

IP55

GWT

960 °C

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

