

Scheda Tecnica Prodotto GW52293

GW FIT



Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

Colore	Incolore	Dimensioni BxH (mm)	2,5x200	
Materiale	Poliammide 66	Resistenza alla trazione (daN)	8	
Capacità di serraggio Ø	6-46 mm	Etichetta	30 x 15 trasversale	
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Tipo	Con targhetta	
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Codice Electrocod	3640	
Normativa	EN 62775	Corrosività dei fumi	< 5%	
Resistenza alla fiamma secondo UL94	V2	Temperatura di installazione	-5 +60 °C	
Range temperatura di servizio	-40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)			

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI												
Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi			Olio	Raggi			
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico	minerale	UV		
Resistente	R <mark>esiste</mark> nza li <mark>mit</mark> ata	Re <mark>siste</mark> nza Ii <mark>mit</mark> ata	Re <mark>siste</mark> nza Ii <mark>mita</mark> ta	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Re <mark>sisten</mark> te	Resistente		

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA







650 °C

Halogen free secondo norma EN 60754-2

MARCHI/APPROVAZIONI

