





Armatura stradale a ottica stradale e manutenzione semplificata, composta da copertura, telaio ed attacco palo in pressofusione di alluminio verniciato alle polveri: alluminio a basso tenore di rame verniciato a polvere poliestere previo pretrattamento per l'incremento della resistenza alla corrosione. Griglie di aerazione laterali in PA6. Sistema ottico realizzato con lenti in metacrilato costituita da più lenti diverse che, con una sola distribuzione fotometrica, variando i parametri di installazione ed il numero di motori installati, consente il raggiungimento dei requisiti stradali richiesti. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 12kV secondo la norma CEI EN 61000-4-5 (rilasciata da ente terzo) senza l'ausilio di ulteriori dispositivi di protezione. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni.

Applicazione	Esterno	Serie	STREET [03]
Tipologia	Stand alone	Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK08 CORPO - IK06 LENTI	Classe isolamento	II
Regolazione inclinazione	±20° sbraccio - 0°+20° testa palo	Superficie massima esposta al vento	0.26 m²
Temperatura di utilizzo	-25 +35 °C	Peso (kg)	9.1
Colore	Grafite/Alluminio	Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m
Tensione	220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V	Lampada	LED
Potenza assorbita	68 W	Tipo alimentatore	Driver Led in corrente continua
Ottica	ST2 - ULOR: 0%	Tensione	220-240 V - 50/60 Hz
Temperatura di colore	4000 K (CRI>70)	Corrente di pilotaggio LED	700 mA
Numero moduli	2 (2x16 LED)	Flusso nominale (lm)	8050
Flusso luminoso apparecchio (lm)	7060	LED Life Time (L80B10)	100000 h
LED LifeTime (L90B20)	50000 h	Garanzia	5 anni
Resistenza alle sovratensioni	10KV in modalità comune; 6KV in modalità differenziale	Codice Electrocod	244C
Sostituibilità sorgente luminosa	Da personale specializzato	Sostituibilità unità di alimentazione	Da personale specializzato

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IP66

IK

IK08 CORPO -
IK06 LENTI



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



0 Cd



0.26 m²

5 ANNI
GARANZIA



INSTALLAZIONE
min 25°C
max 38°C



1 m



MARCHI/APPROVAZIONI

