



Kit per uso in emergenza dedicato in policarbonato grigio (RAL 7035) per le plafoniere Smart[3] a cablaggio passante. Equipaggiato con batterie Ni-Mh con autonomia di 3 ore. Può essere montato direttamente sul corpo illuminante usando le molle di fissaggio oppure a soffitto/parete, usando viti.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Peso (kg) | 1.3 | Autonomia | 3 h |
| Classe isolamento | II | Grado di protezione | IP66 |
| Batterie alimentazione | Sostituibili | Resistenza agli urti | IK08 |
| Tipologia | Kit emergenza | Tensione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Fissaggio | A bordo apparecchio, a parete, a soffitto | Descrizione | Kit emergenza 3 h Smart[3] cablaggio passante |
| Serie | SMART [3] | Applicazione | Interno |
| Temperatura di utilizzo | +5 +25 °C | Tempo di ricarica | 24 h |
| Indicazione di ricarica in corso | LED verde | Garanzia | 5 anni |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Ingresso alimentazione | Cavo H07RN-F 4x1mm2 |
| Uscita alimentazione | Connettore GW femmina 4P | Codice Electrocod | 2434 |

DIMENSIONALE

CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

