

Scheda Tecnica Prodotto

GWS3321BC957


SMART [3] PLUS



Smart [3] Plus è una plafoniera IP66/69 con LED Flip Type senza wire bording, disponibile in 3000K,4000K,5700K, con CRI ≥80 e ≥90. Corpo IK08 in policarbonato autoestinguente colorato RAL7035, per applicazioni industriali ed ideale per aree produttive, magazzini, aree logistiche e può sostituire apparecchi fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000lm. Disponibile nelle dimensioni 800, 1200, 1600mm, potenze da 25W a 63W, flussi da 4.000lm a 10.000lm, con alimentazione integrata On/Off o DALI e 3 differenti soluzioni ottiche, schermo Trasparente, Opale e Trasparente con ottica a fascio medio completa di lente TIR realizzata in PMMA. La versione con cablaggio passante ha componenti di connessione meccanica ed elettrica precablata, con massimo 25 apparecchi installati in fila continua. È possibile installare l'apparecchio a sospensione e a parete, accessori staffa GW con inclinazione di 30°o 45° sull'asse verticale. Disponibile una versione kit emergenza.


| INFORMAZIONI GENERALI - | | CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE - | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Contesto Illumi | inazione di magazzini, parcheggi coperti e locali produttivi industriali | Ottica | Trasparente con lente interna |
| Tipo di apparecchio | Apparecchio a LED per illuminazione generale | Controllo abbagliamento e luminanza | UGR ≤ 25 (4H/8H) |
| Applicazione | Interno | Flusso luminoso apparecchio (lm) | 7100 |
| Codice digitale univoco (Datamatr | ix) Datamatrix | Efficienza luminosa (lm/W)* | 113 |
| Colore | Grigio RAL 7035 | Temperatura di colore | 5700 K |
| Sorgente | LED | Indice di resa cromatica | CRI>90 |
| Potenza assorbita | 63 W | Tolleranza cromatica | SDCM = 3 |
| Durata di vita LEID90B10(Tq25°C)=50.000h; L80B10(Tq25°C)=100.000h; L80B10 (Tq50°C)=94.000h | | Classe fotobiologica | RG0 |
| Peso (kg) | 4 | Norma di riferimento | EN60598-1; IEC 62778; IEC62471 |
| Garanzia | 5 anni | CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE - | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 +80 °C | Tensione di alimentazione | 220-240 V |
| Temperatura di esercizio | -25 +45 °C | Frequenza nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| MATERIALI | - | Alimentatore | Incluso |
| Corpo | Policarbonato | Failure rate alimentatore | F10 = 100.000h Tq25°C |
| Schermo | Policarbonato stabilizzato agli UV | Dispositivo di protezione | DM 1KV / CM 2KV |
| Gruppo ottico | Lente in PMMA all'interno | Sistema di controllo | Stand Alone - DALI |
| Guarnizioni | Sigillante depositato a CNC | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE | - |
| Gancio di chiusura | - | Tipo di installazione e montaggio | Plafone - Parete - Sospensione |
| Viti esterne | - | Inclinazione | Con staffa di fissaggio |
| Finitura colore | PC colorato in pasta RAL7035 | Cablaggio | Con connettore stagno Gw connect |
| CERTIFICAZIONI E CLASSIFICA | ZIONI - | Fissaggio | Supporto in acciaio INOX |
| Classificazione | - | Sostituibilità sorgente luminosa | Non sostituibile |
| Apparecchio a ridotta temperatura | superficiale Sì | Sostituibilità unità di alimentazione | Non sostituibile |
| Certificazione DIN 18032-3 | Non disponibile | Vano di alimentazione | Integrato |
| IPEA | - | Superficie massima esposta al vento | |
| Classe isolamento | II | | |
| Grado di protezione | IP66/IP69 | | - |
| Resistenza agli urti | IK08 | | - |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | | - |

DIMENSIONALE





CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA















IP

IP66/IP69

IK08

IK

GWT 850 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

UK CA ∰ (€

Scheda Tecnica Prodotto GWS3321BC957 SMART [3] PLUS