




Smart [4] HACCP è la serie di apparecchi LED per interni adatti all'illuminazione nell'industria alimentare e delle bevande, ideale per illuminare le aree produttive, i magazzini e le aree logistiche. Tre differenti taglie disponibili: 1M, 2M e 4M. Il corpo è in nylon "Halogen-free" caricato con fibra di vetro color grigio (RAL7035) con dispositivo di sfogo e anticondensa, dissipatore termico in lega di alluminio EN AB 44300. È dotato di doppio sistema ottico che prevede un riflettore metallizzato con ottica ARRAY e un riflettore metallizzato con lenti in PMMA stabilizzate agli UV, ad alta efficienza, che consentono un'ampia varietà di distribuzioni luminose 30°, 60°, 90°, Asimmetrica ed Ellittica, schermo in PMMA. È possibile installare gli apparecchi a sospensione, a parete e a proiezione. È disponibile con tre tipi di Temperatura di Colore (4000K / 5700K), Indice di Resa Cromatica CRI>80 e due opzioni di alimentatore (ON/OFF o DALI).

INFORMAZIONI GENERALI		CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE	
Contesto	illuminazione di logistiche e locali produttivi industriali di tipo alimentari	Ottica	Array
Tipo di apparecchio	Riflettore industriale a LED	Controllo abbagliamento e luminanza	-
Applicazione	Interno	Flusso luminoso apparecchio (lm)	19800
Codice digitale univoco (Datamatrix)	Datamatrix	Efficienza luminosa (lm/W)*	158
Colore	Grigio RAL 7035	Temperatura di colore	5700 K
Sorgente	LED	Indice di resa cromatica	CRI>80
Potenza assorbita	125 W	Tolleranza cromatica	SDCM = 3
Durata di vita LED	L90B10 (Tq+25°C) = 100.000 h - L90B10 (Tq+50°C) = 50.000 h	Classe fotobiologica	RG0
Peso (kg)	6.5	Norma di riferimento	EN 60598-1 ; EN 60598-2-1 ; EN 60598-2-24
Garanzia	5 anni	CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE	
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C	Tensione di alimentazione	220 - 240 V
Temperatura di esercizio	-30°C ÷ +50 °C	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
MATERIALI		Alimentatore	Incluso
Corpo	PA6 "Halogen Free" caricato fibra vetro	Schermo	PMMA
Dispositivo di protezione	DM 6 kV / CM 10 kV	Gruppo ottico	Riflettore in PC metallizzato
Sistema di controllo	1 x DALI DT6	Guarnizioni	tipo siliconico antinvecchiamento
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE		Gancio di chiusura	-
Tipo di installazione e montaggio	Plafone - Parete - Sospensione	Viti esterne	Acciaio inox
Inclinazione	Con accessorio staffa	Finitura colore	Grigio RAL 7035
Cablaggio	Con connettore stagno Gw connect	CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI	
Fissaggio	-	Classificazione	-
Sostituibilità sorgente luminosa	Da personale specializzato	Apparecchio a ridotta temperatura superficiale	Si
Sostituibilità unità di alimentazione	Da personale specializzato	Certificazione DIN 18032-3	Disponibile (in determinate condizioni di installazione)
Vano di alimentazione	Integrato	IPEA	-
Superficie massima esposta al vento	0,184 m²	Classe isolamento	I
		Grado di protezione	IP65
		Resistenza agli urti	IK07
		Resistenza al filo incandescente	650 °C

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP65

IK
IK07

GWT
650 °C



Scheda Tecnica Prodotto

GWS4221HA857

SMART [4]

MARCHI/APPROVAZIONI

