



Amplia gama de dispositivos de control, tomas para el suministro de energía (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), para la captación de señales, para el control del clima, para la gestión del confort, para la señalización de alarmas técnicas, para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores, blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado y en diferentes tamaños, módulos 1/2, 1, 2 y 3. Gracias a los soportes de fijación para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinitas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Categoría	Dimmer	Material	Tecnopolímero
N. módulos	1	Tensión de alimentación	230V ac - 50 Hz
Mando	Rotativo	Color LED	Ámbar
Color	Satén blanco	Regleta de cableado	De tornillo
Capacidad de apriete cable flexible (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Capacidad de apriete cable rígido (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5
Trasf. electr. con lámpara halógena 12Vac	10 ÷ 160 W	Lámpara de incandescencia / halógena 230V	10 ÷ 160 W
Lámpara LED 230V	4 ÷ 160W	Norma de referencia	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

## MARCAS/APROBACIONES

