

N. módulos DIN 4

Tensión de alimentación 12-24V dc

N. canales de entrada 4

Tipo de canales de entrada Mando para LED CVD

Tipo de cargas de salida 4 salidas para LED CVD, controladas por el dimmer CVD conectado. Control de carga con ánodo común

N. canales de salida	4	Corriente máx. por canal	16 A
Potencia nominal	768 W máx. a 12 Vdc - 1536 W máx. a 24 Vdc	Potencia max disipable (W)	6 W
Longitud máx cable de alimentación (m)	3 m	Regleta de cableado	De tornillo
Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	Max. 4	Temperatura de funcionamiento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura de almacenaje	-25 ÷ +55 °C	Grado de protección	IP20
Humedad relativa (no condensación)	Máx 93%	Norma de referencia	Directiva de baja tensión 2014/35/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE - EN50428, EN50090-2-2

DIMENSIONAL

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 27/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso