



Comunicación KNX Seguro

N. módulos DIN 4

Alimentación A través del bus KNX, 29 V DC SELV

Tensión de alimentación 230V ac - 50/60 Hz

Interface KNX TP1

Corriente absorbida por el bus KNX (mA)	Máx 10 mA a 29 V	Potencia max disipable (W)	5 W
Potencia máx.	300 VA por canal	N. canales de salida	2
Regleta de cableado	De tornillo	Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	Max. 2,5
Conexión BUS KNX	Terminal KNX BUS	Lámparas incandescentes-halógenas 240 V ac	300 W
Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores electrónicos	300 VA	Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores ferromagnéticos	300 VA
Lámparas LED 230 V CA regulables	100 W	Lámparas CFL regulables	75 W
Temperatura de funcionamiento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura de almacenaje	-25 ÷ +55 °C
Grado de protección	IP20	Humedad relativa (no condensación)	Máx 93%
Norma de referencia	Directiva de baja tensión 2014/35/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE - EN50428, EN50090-2-2		

DIMENSIONAL

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 27/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso