



Descripción Interruttore automatico scatolato
 Código MSXD 160
 N° polos 3P+N
 Corriente nominal 160 A
 Disparador Electromechanic

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2
Categoría de uso	A
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	525 Vac
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV
Categoría de sobretensiones	IV
Tensión de aislamiento (Ui)	525 V
Regulación térmica	0,63 - 0,8 - 1 x In
Regulación magnética	Fija - 2.080 A
Protección del neutro	Not protected
Potencia total disipada	48.12 W
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-
Ajuste de IDN	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A
Ajuste DT	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms

CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI

220/240Vac	35 kA
400/415Vac	25 kA
440Vac	15 kA
525Vac	10 kA
690Vac	-
250Vdc	-


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Ejecución	Fijo
Montaje en carril DIN	Yes, by means of accessory
Can be equipped with motor operator	Yes
Enclavamiento compatible	-
Terminales suministrados	Delantero FC
Posición de montaje	Cualquier
Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Yes
Durabilidad eléctrica (415Vac)	10.000 ciclos
Durabilidad mecánica	10.000 ciclos
Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Peso (kg)	1.9
Ancho	140 mm
Altura	165 mm
Profundidad	68 mm

CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)

220/240Vac	27 kA
400/415Vac	19 kA
440Vac	12 kA
525Vac	7,5 kA
690Vac	-
250Vdc	-

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9557

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

