

## Ficha Técnica Producto GW16782


24 SC



Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

| Descripción                | 2 módulos          | Color                               | Negro satinado   |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| Características            | Libre de halógenos | Soporte                             | GW16822          |
| Apto para placas           | ONE International  | Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro |
| Dim. exter. BxHxP (mm)     | 90x90x46           | Test del hilo incandescente         | 650 °C           |
| Termopresión con bola      | 70 °C              | Norma de referencia                 | EN 60670-1       |
| Temperatura de instalación | -5 +60 °C          | Código Electrocod                   | 0110             |

## **DIMENSIONAL**





## SIMBOLOGÍA TÉCNICA









## MARCAS/APROBACIONES



