



Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrasión.

|                                 |   |                                   |  |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Color                           | Blanco  | Corriente nominal (A)             | 32   |
| Grado de protección             | IP44  | Nº polos                          | 2P   |
| Resistencia a impactos          | IK08  | Referencia h                      | 10   |
| Tipología                       | Clavija 90°                                       | Tensión nominal                   | 20-25 V y 40-50 V  |
| Frecuencia                      | c.c.  | Capacidad de apriete del terminal | 2.5-6mm <sup>2</sup> cable flexible - 2.5-10mm <sup>2</sup> cable rígido |
| Capacidad de apriete del prensa | 11-19.6 mm  | Temperatura de uso                | -25 +40 °C   |
| Tipo de cableado                | De tornillo                                       | Código Electrocod                 | 2230   |
| Test del hilo incandescente     | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) | Numero total de maniobras         | > 2000   |
| Sobrecarga admisible            | 42 A  | Poder de interrupción a 1,1 Un    | 40 A   |
| Resistencia de aislamiento      | > 10 MΩ   | Termopresión con bola             | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)                         |

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

#### DIMENSIONAL



#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP44

IK

IK08



-25 +40 °C



De tornillo

GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

#### MARCAS/APROBACIONES

