






Toma de corriente fija de tipo industrial, según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico por interruptor, que hace que sólo pueda insertarse la clavija cuando el interruptor tiene los contactos abiertos, y sólo se cierran los contactos si la clavija está insertada. Amplia gama de modelos con interruptor rotativo, con base portafusible, AUTOMATIKA con magnetotérmico curva C 6 kA integrado y versión con transformador de seguridad. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.

Tipología	Vertical	Termopresión con bola	125 °C
Grado de protección	IP67	Nº polos	2P
Resistencia a impactos	IK08	Frecuencia	50 Hz
Temperatura de uso	-25 +40 °C	Protección	Transformador de seguridad
Con fondo	No	Código Electrocod	2222
Test del hilo incandescente	850 °C	Color	Violeta
Corriente nominal (A)	16	Potencia nominal	160 VA
Tensión de salida	20-25 V		


### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP67

IK  
IK08



GWT  
850 °C

### MARCAS/APROBACIONES

