



Kit para uso en emergencia en policarbonato gris (RAL 7035), para Smart [3] de cableado pasante. Equipado con batería Ni-Mh y autonomía de 3 horas. Puede ser instalado directamente en el cuerpo de la luminaria empleando los resortes de fijación, o bien en el techo o pared mediante tornillos tirafondos.

Peso (kg)	1.3	Autonomía	3 h
Clase aislamiento	II	Grado de protección	IP66
Batería alimentación	Reemplazable	Resistencia a impactos	IK08
Tipología	Kit emergencia	Tensión	220-240 V - 50/60 Hz
Fijación	En el propio aparato, a pared y a techo	Descripción	Kit de emergencia 3 h Smart [3] cableado pasante
Serie	SMART [3]	Aplicación	Interior
Temperatura de uso	+5 +25 °C	Tiempo de recarga	24 h
Indicación de recarga en curso	LED verde	Garantía	5 años
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Entrada de alimentación	Cable H07RN-F 4x1mm2
Salida de alimentación	Conector GW hembra 4P	Código Electrocod	2434

## DIMENSIONAL

## CURVA FOTOMÉTRICA

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

## MARCAS/APROBACIONES

