




70 RT HP je kompletní nabídka vačkových odpínačů od 16 A do 160 A, k dispozici v krabicích z izolačního materiálu i kovu, v ovládacím nebo nouzovém provedení, kompatibilní s hlavními aplikacemi pro rezidenční, terciární a průmyslová odvětví.  
DC verze pro fotovoltaické aplikace jsou také k dispozici od 16 A do 40 A v izolační krabici.  
Řadu doplňují verze pro rozvodnici od 16 A do 1000 A a pro upevnění na lištu DIN od 16 A do 63 A, které mohou být vybaveny pomocnými kontakty.  
Zařízení byla navržena tak, aby zkrátila dobu zapojení, usnadnila instalaci a zaručila maximální bezpečnost a robustnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Jistič	Vačkový odpínač	Verze	Krabice
Materiál	Izolace	Typ	Pro nouzové situace
Jmenovitý proud (A)	160	Počet pólů	3P+N
Barva knoflíku	Červená	Uzamykatelné	ANO (max. 3 zámky ve vypnuté poloze)
Krytí IP	IP66/IP67/IP69	Mechanický odpor	IK08
Okolní teplota	-25 +60 °C	Šrouby víka (počet a typ)	4 izolace
Proud v AC21A (415 V)	160	Proud v AC22A (415 V)	125
Typ příslušenství	Max. 4 pomocné kontakty (2 na každé straně)	Proud v AC23A (415 V)	125
Průřez kabelu	4–70 mm <sup>2</sup>		

### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

