



Beschreibung Automatische Wiedereinschaltvorrichtung

Artikelnr. ResStart Rd PRO 2P

Gekoppelt mit GWD4817

Bemessungs- spannung AC 230 V

Bemessungs- strom 25 A


Anz. TE EN 50022 3

Norm EN 50557

Bemessungs- frequenz (Hz) 50 - 60 Hz

Netzform	TT - TN-S	Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)	8kΩ
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)	16 kΩ
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h
Überspannungs- kategorie	III	Mechanische Lebensdauer	4000
Prüfspannung zwischen den Polen und Erde	2500 Vac für 1 Minute	Typ Fehlerstromschutz	A
Bemessungsfehlerstrom	30 mA	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauflösung	Ja
Isolationsprüfung	Ja	Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja
Ausgestattet mit	Hilfskontakt GWD0951 - RS485-BUS-Modul GW90992	Anzahl Pole	2P
Electrocod	1414		

Abmessungen



Normen / Richtlinien

