

Beschreibung Drehschalter

Artikelnr. MSS 630


Anz. Pole 4P

Bemessungs- strom 630 A

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Norm	EN 60947-3	Mechanische Lebensdauer	5.000 Zyklen
AC-Bemessungsbetriebsspannung (Ue)	400V	Maximale Anzahl an Hilfskontakten, die installiert werden können	1
DC Bemessungsbetriebsspannung (Ue)	220 V	Mindestquerschnitt Leiter	2x150 mm ²
AC Maximale Betriebsspannung (Ue max)	690 V	Maximaler Querschnitt Leiter (starr/flexibel)	2x300 mm ²
DC Maximale Betriebsspannung (Ue max)	500V	Maximale Sammelschienenbreite	50 mm
Bemessungsisolations- spannung (Ui)	1000 V	Anzugsdrehmoment	20 Nm
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	12 kV	Vorbereitet für Verriegelung in AUS-Position	Ja (ø8 mm max)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 1 s (Icw)	13 kA	Höhe	170 mm
Bemessungskurzschlussstromeinschaltvermögen (Icm)	45 kA	Breite (mm)	290
Bedingter Kurzschlussstrom mit Sicherung (Icc)	70 kA (gG 630A)	Tiefe	110 mm
Verlustleistung pro Pol	30,9 W	Gewicht (kg)	5
AC Bemessungsbetriebsstrom (Ie)		DC Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	
AC-20A / AC-20B (690V AC)	630 A / 630 A	DC-20A / DC-20B (220V DC)	630 A / 630 A
AC-21A / AC-21B (400V AC)	630 A / 630 A	DC-20A / DC-20B (400V DC)	630 A / 630 A
AC-21A / AC-21B (500V AC)	630 A / 630 A	DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
AC-21A / AC-21B (690V AC)	500 A / 500 A	DC-20A / DC-20B (500V DC)	630 A / 630 A
AC-22A / AC-22B (400V AC)	630 A / 630 A	DC-21A / DC-21B (220V DC)	630 A / 630 A
AC-22A / AC-22B (500V AC)	500 A / 500 A	DC-21A / DC-21B (400V DC)	-
AC-22A / AC-22B (690V AC)	315 A / 315 A	DC-21A / DC-21B (440V DC)	-
AC-23A / AC-23B (400V AC)	500 A / 500 A	DC-21A / DC-21B (500V DC)	-
AC-23A / AC-23B (500V AC)	315 A / 315 A	DC-22A / DC-22B (220V DC)	500 A / 500 A
AC-23A / AC-23B (690V AC)	160 A / 200 A	DC-22A / DC-22B (400V DC)	-
-	-	DC-22A / DC-22B (440V DC)	-
-	-	DC-22A / DC-22B (500V DC)	500 A / 500 A (2 Pole in Reihe für jede Polarität)
-	-	DC-23A / DC-23B (220V DC)	500 A / 500 A
-	-	DC-23A / DC-23B (400V DC)	500 A / 500 A (2 Pole in Reihe für jede Polarität)
-	-	DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (500V DC)	500 A / 500 A (2 Pole in Reihe für jede Polarität)

Abmessungen



Normen / Richtlinien

