





Multifunktionale Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss, beschichtet mit Polyester Pulver für mobile Installationen an Rundaufnahme Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Flachglas, ESG, 5mm Alterungsbeständige Silikondichtung Geeignet für Halogenlampen Ausgerüstet mit Schutzgitter und Netzleitung H07RN-F - 3x1,5mm<sup>2</sup>, Länge 5m und Stecker nach IEC 309 2P+E 200-250V IP67

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Verwendung mit	Tragbar
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK10
Isolations- klasse	I	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Gewicht (kg)	2.8	Farbe	Graphitgrau
Lampen- Strom	2.1 A	Max. Lampen Leistung	500 W
Lampen- fassung	R7s	Leuchtmittel	QT-DE 12
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	D ÷ C	Optik	Symmetrisch - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IP  
IP55

IK  
IK10



### Normen / Richtlinien

