


Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnbare Kabelbinder, Kabelbinder mit öse oder Beschriftungsfeld.

Farbe	Farblos	Abmessungen BxH (mm)	2,5x110
Öffnungen Abmessungen (mm)	4,8	Material	Polyamide 66
Zugfestigkeit (daN)	8	Bündel- durchmesser	3-23 mm
Glühdrahtprüfung	650 °C	Typ	Mit Höse
Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Electrocod	3640
Norm	EN 62775	Korrosion bei Rauch	< 5%
Flammwidrigkeit gemäß UL 94	V2	Einsatz im Temperaturbereich	-5 +60 °C
Anwendungs- temperatur	-40 °C +80 °C (max.Spitzen 135 °C)		

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig

#### Abmessungen



#### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß EN 60754-2



-5 +60 °C

#### Normen / Richtlinien

