





Innerstädtische Leuchtsereie aus Aluminiumdruckguß kupferarm nach EN AB 46100, phosphatiert und pulverbeschichtet mit seitlichem Zirkulationssystem aus perforiertem, schwarzen Polyamid. Eingelassener Öffnungshebel und Stahlseilsicherung. Äußere Verschraubungen aus Edelstahl V4A. alterungsbeständige Silikondichtung. 2 zweipolige Messerschalter für Leitungen bis 2,5 mm². Komponententräger aus Polycarbonat, PC. Interne Verdrahtung mit doppelt isolierten Silikoneinzeldadern 1mm². Modulare LED -Light-Engines (2-4) aus extrudiertem Aluminium bestückt PMMA-Linsen. Rohransatz-Befestigung für Ø60mm aus Aluminiumdruckguß, Einstellbarkeit ±15°. Einsatz bis 50°C Umgebungstemperatur aber mit reduziertem Konstantstrom - siehe Montageanleitung.

Isolations- klasse	II	Farbe	Graphitgrau
Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	IK08 Gehäuse - IK06 Linsen
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF und/oder dimmbar 1-10 V	Gewicht (kg)	10.3
Serie	URBAN [O3]	Anwendung	Außenbereich
Anzahl der Module	3 (3X16 LED)	Optik	Elliptisch - ULOR: 0%
Maximale Windangriffsfläche	0.25 m ²	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Geeignet für	Marktübliche Bügel mit seitlichen Anschluss	System leistung	81 W
Bemessungslichtstrom (lm)	8590	Farb temperatur	4000 K (CRI>70)
Spannung	220-240 V - 50/60 Hz	LED-Steuerstrom	530mA
Garantie	5 Jahre	Betriebstemperatur	-25 +35 °C
Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber	Typ Lampe	LED
Electrocod	244C	Photobiologisches Risiko	RG1/RG2 @ 20cm
Nominale Lichtstrom (lm)	10230	LED Lebensdauer (L80B10)	100000 h
LED Lebensdauer (L90B20)	50000 h	Überspannungsfestigkeit	Normaler Modus: 4 KV; Differenzialmodus: 3 KV
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Von Fachleuten	Schaltgerät-Austauschbarkeit	Von Fachleuten

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP

IP66

IK

IK08 Gehäuse -
IK06 Linsen



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



0.25 m²



1 m



5 JAHRE
GARANTIEZEIT



INSTALLATION
-35°C min
+35°C max

Normen / Richtlinien

