



KIT Notlicht aus grauem PC (RAL 7035) für Smart [3]. Ausgestattet mit Ni-Mh-Akkus für 3h Autonomie. Kann mit Befestigungsfedern an der Leuchte selbst befestigt werden oder mit 4mm-Schrauben an Wand/Decke.

Gewicht (kg)	1.3	Laufzeit	3 h
Isolations- klasse	II	Schutzart	IP66
Batterien Typ	Ersetzbar	Schlagfestigkeit	IK08
Typ	Notfallsatz	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Befestigung	Auf der Halterung/an der Wand/an der Decke	Beschreibung	Smart [3] Notfallsatz - Durchgangverkabelung
Serie	SMART [3]	Anwendung	Innenbereich
Betriebstemperatur	+5 +25 °C	Ladedauer	24 h
Feedback des Ladestatus	Grüne LED	Garantie	5 Jahre
Glühdrahtprüfung	850 °C	Netzeingang	H07RN-F 4x1mm ² Kabel
Steckdose	4P-Buchsen-GW-Steckverbinder	Electrocod	2434

Abmessungen

Lichtverteilungskurve

Technische Symbole



IP
IP66

IK
IK08



GWT
850 °C

Normen / Richtlinien

