

## Produktdatenblatt

GWS2992

ELIA DL - Downlight LED




KIT Notlicht ausgestattet mit Ni-Cd-Akku mit 3h Autonomie (nach 24h Aufladen). Ausgestattet mit einer Prüftaste zum Status des Batteriezustands muss diese an der Leuchte positioniert werden. Garantie 2 Jahre, Batterie und Wechselrichter nicht enthalten. Kompatibel mit den Serien ELIA AL, ELIA DL und ELIA PL. NICHT KOMPATIBEL mit der ELIA PL IP65-Serie.

Beschreibung	Notfallkit 3h	Serie	ELIA AL, ELIA DL, ELIA PL, ELIA PL BACKLIT, VISIO [16] – NICHT KOMPATIBEL MIT ELIA PL 1P65
Тур	Kit Notbeleuchtung	Version	Permanent 3 h
Leistung	4 W	Anwendung	Innenbereich
Betriebstemperatur	0 +25 °C	Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03	Laufzeit	3 h
Befestigung	Gerätekante	Isolations- klasse	II
Batterien Typ	Ersetzbar	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Ladedauer	24 h	Gewicht (kg)	0.8
Electrocod	2419	. 0,	

## Abmessungen

Lichtverteilungskurve



## Technische Symbole

Normen / Richtlinien



IΡ

P

IK IK03

IP20

