

## Ficha Técnica Producto GW10680

CHORUSMART - Serie residencial





Módulo 2 controles axiales auxiliares de empotrar. En la parte frontal está equipado con dos botones axiales. El producto se puede utilizar en combinación con las entradas auxiliares (cableado) de los siguientes dispositivos de la serie Chorusmart: controles conectados, actuador de encendido / apagado de 1 canal conectado, sensores de movimiento conectados, controles EVO o como control cableado para la interfaz conectada de 2 canales Zigbee.

El dispositivo debe completarse con uno de los tipos disponibles de teclas frontales.

Descripción	M	ando axial auxiliar 2 canales	Contactos de salida	n. 2 x 1A (AC1)
Alimentación		100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	N. módulos	2
N. canales de salida		2	Norma de referencia	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN
				60669-1, EN IEC 63000
Femperatura de funcionamiento		-5 ÷ +45 °C	Humedad relativa (no cond	ensación) Máx 93%
Regleta de cableado		De tornillo	Capacidad de apriete	Max. 1,5
			cable flexible (mm²)	
Capacidad de apriete		Max. 1,5	Categoría	Mando axial auxiliar 2 canales
cable rígido (mm²)				
N. canales de entrada		-	Grado de protección	IP20 (con botón montado)
Lámparas incandescentes-halógenas 240 V ac -			Lámparas LED 240 V ac	-
Cargas alimentadas por transformadores electrónicos -			Color LED	Azul
Mando local Mediante 2 botones frontales (a completar con tecla		Control de carga	-	
Material		Tecnopolímero		

## **DIMENSIONAL**





## SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP20 (con botón

## MARCAS/APROBACIONES

