



Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Color | Gris RAL 7035 | N. orif. Ø 23 troquelados | Laterales 3 / Fondo 1 |
| N.orific. Ø 23 con pasacabl. | 1 | Tipo desfondable | Desmontable con útil |
| Grado de protección | IP55 | Clase aislamiento | II |
| Tornillos tapa | Acero inoxidable | Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 66x82x95 | Difusor Color | Amarillo |
| Portalámpara tipo | E14 | Potencia | Máx 25 W |
| Frecuencia de los rayos | 1 Hz | Tensión nominal | 24V ac |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Termopresión con bola | 70 °C |
| Norma de referencia | EN 60598-1 | Temperatura de instalación | -25 +60 °C |
| Código Electrocod | 0132 | | |


RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente |

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

