






Gama completa de aparatos de mando y protección, tomas para la extracción de energía y de señal, para el control del clima, para la gestión del confort y para la señalización acústica y luminosa. Los mandos, disponibles con dos estéticas de tecla, están iluminados con luz LED y presentan elegantes iconos de señalización. System Pura está disponible en dos colores y dos acabados, es decir: blanco brillante, negro satinado y blanco satinado. La serie propone soluciones intuitivas y modernas pensadas para realzar cada espacio. Estos aspectos la convierten en ideal tanto para aplicaciones residenciales como para instalaciones especiales, donde la fiabilidad y la estética deben convivir de forma armoniosa.

Categoría	Pulsador	Tecla	Neutro
Símbolo	-	Descripción	1P NA - 10A
Color	Negro satinado	Tensión	250 V ac
Tipo	Pulsador	Unidad de señalización	-
Norma de referencia	EN 60669-1	Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm	Regleta de cableado	De tornillo
Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras)	40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6	Termopresión con bola	125 °C
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Retención del borne en tracción al cable	> 50 N
Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. módulos	2	Material	Tecnopolímero
Halogen Free	Halogen-free in compliance with EN IEC 63355	Código Electrocod	0130

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

