Ficha Técnica Producto

GW47653


Serie BUSBAR



Descripción Bandela flexible
Corriente nominal 400 A

CARACTERÍSTICAS CONDUCTORAS	-	CARACTERÍSTICAS AISLANTES	-
Material	Cobre electrolítico estañado (Cu-ETP)	Estiramiento	500%
Número de capas (N)	5	Temperatura de trabajo	-50°C +115°C
Base	20 mm (A)	Espesor de aislamiento	1,8 mm
Altura de una capa única	1 mm (B)	Poder autoextinguible (UL 94)	V0
Sección (mm²)	100	Poder autoextinguible (IEC 60695-2-11)	960°C (GWT)
Coeficiente de capacidad con dos pletinas en paralelo	1,72	Tensión nominal	1000 Vac - 1500 Vdc
Coeficiente de capacidad con tres pletinas en paralelo	2,25	Rigidez dieléctrica	20 kV/mm
Capacidad	-	-	-
ΔT 20K	228 A	-	-
ΔT 30K	326 A	-	-
ΔT 40K	376 A	-	-
ΔT 50K	420 A	-	-
ΔT 60K	460 A	-	-
ΔT 70K	498 A		

DIMENSIONAL



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso

Ficha Técnica Producto

GW47653

Serie BUSBAR

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso