




Descripción Interruttore automatico scatolato  
 Código MSX 125  
 N° polos 3P  
 Corriente nominal 63 A  
 Disparador Elettromeccanico

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fisso - Rimovibile
Categoría de uso	A	Montaggio su guida DIN	Sì, tramite accessorio
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Accessorabile con comando motore	Sì
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Interblocco compatibile	A leva - A filo
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Alimentazione monte/valle	Sì
Regolazione termica	-	Durata elettrica (415Vac)	30.000 cycles
Regolazione magnetica	6 - 8 - 10 - 12 x In	Durata meccanica	30.000 cycles
Protezione del neutro	-	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	19.29 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	1.1
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	-	Ancho	90 mm
Regolazione I <sub>dn</sub>	-	Altura	155 mm
Regolazione dt	-	Profundidad	68 mm
<b>POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I<sub>cu</sub></b>	-	<b>POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS</b>	-
220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 / 30 kA
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA
525Vac	22 kA	525Vac	22 kA
690Vac	6 kA	690Vac	6 kA
250Vdc	25 kA	250Vdc	19 kA

### DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9204

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

