



Descripción Interruttore automatico scatolato

Código MSXE 160

Nº polos 3P+N

Corriente nominal 125 A

Disparador Electrónico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo - Enchufable
Categoría de uso	A	Montaje en carril DIN	No
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Se puede equipar con mando motor	Sí
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac	Enclavamiento compatible	Palanca - Flush
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminales suministrados	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Sí
Regulación térmica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Durabilidad eléctrica (415Vac)	10.000 ciclos
Regulación magnética	Electronic LSI	Durabilidad mecánica	30.000 ciclos
Protección del neutro	No protegido	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potencia total disipada	21.88 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	3.1
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-	Ancho	140 mm
Ajuste de IDN	-	Altura	165 mm
Ajuste DT	-	Profundidad	103 mm

CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI

220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	65 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	50 kA	440Vac	25 kA
525Vac	25 kA	525Vac	25 kA
690Vac	7,5 kA	690Vac	7,5 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES

