



Descripción Interruttore automatico scatolato
 Código MSXE 630
 N° polos 4P
 Corriente nominal 630 A
 Disparador Electrónico

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2
Categoría de uso	A
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV
Categoría de sobretensiones	IV
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetic regulation	Electronic LSI
Neutral protection	50% - 100% x Ir
Total power loss	158.76 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-

MECHANICAL CHARACTERISTICS


Ejecución	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	No
Accessoriabile con comando motore	Sì
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Delantero FC
Posición de montaje	Cualquier
Upline/downline power supply	Sì
Electrical life (415Vac)	4.500 cicli
Mechanical life	15.000 cicli
Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Peso (kg)	6.5
Ancho	185 mm
Altura	260 mm
Profundidad	103 mm

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA
525Vac	15 kA	525Vac	15 kA
690Vac	10 kA	690Vac	10 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9384

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

