



Descripción Interruttore non automatico scatolato
 Código MSXM 1000
 N° polos 4P
 Corriente nominal 1000 A
 Disparador -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2
Categoría de uso	AC-23A, DC-22A
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV
Categoría de sobretensiones	IV
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V
Thermal regulation	-
Magnetic regulation	-
Neutral protection	-
Total power loss	248 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	17
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	10 kA
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Ejecución	Fijo
DIN rail mounting	No
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Parte delantera FB extendida
Posición de montaje	Cualquier
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	4.000 cycles
Mechanical life	10.000 cycles
Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Peso (kg)	14
Ancho	280 mm
Altura	273 mm
Profundidad	103 mm

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9452

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

