Ficha Técnica Producto

GW66349N

Serie IB



Toma de corriente fija de tipo industrial, según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico por interruptor, que hace que sólo pueda insertarse la clavija cuando el interrupor tiene los contactos abiertos, y sólo se cierren los contactos si la clavija está insertada. Amplia gama de modelos con interruptor rotativo, con base portafusible, AUTOMATIKA con magnetotérmico curva C 6 kA integrado y versión con transformador de seguridad. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.

Tipo fusible	Ø 22x58 mm	Tipología	Vertical
Poder de corte fusibles	> 50 kA	Termopresión con bola	125 °C
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	500 V	Grado de protección	IP67
Nº polos	3P+T	Resistencia a impactos	IK08
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura de uso	-25 +40 °C
Protección	Base portafusible (CBF)	Con fondo	No
Código Electrocod	2222	Test del hilo incandescente	850 °C
Color	Azul	Corriente nominal capacidad de corte (Icc)	10 kA
Peso	Máx. 2,2 Kg	Corriente nominal (In) Base IB	48 A
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Corriente nominal (A)	63
Referencia h	9	Tensión nominal	200 - 250 V

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL







SIMBOLOGÍA TÉCNICA



-25 +40 °C

125 °C IP67 IK08 850 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso