

Ficha Técnica Producto GW76903

Serie GW Connect




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Grado de protección	IP68 (a 10 bar)	Material	Latón niquelado			
Para cables Ø (mm)	de 5 a 10	Descripción	Prensacables			
Tipo de rosca	PG11	Ø orificio de montaje (mm)	19			
Zona	1 (G) - 20 (D)	Código Electrocod	230			
Temperatura ambiente	-60 °C <= Ta <= +95 °C	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430			
Temperatura de instalación	-20 +95 °C	Clasificación ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68			

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS													
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos				
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV			
Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente			

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA





IP68 (a 10 bar)

MARCAS/APROBACIONES

