



Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

Color	Incoloro	Dimensiones BxH (mm)	2,5x100
Material	Poliamida 66	Resistencia a la tracción (daN)	8
Capacidad del mazo Ø	6-21 mm	Etiqueta	25 x 8 transversa
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Tipo	Con etiqueta
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	3640
Norma	EN 62775	Corrosividad del humo	< 5%
Resistencia a la llama según UL94	V2	Temperatura de instalación	-5 +60 °C
Temperatura de servicio	-40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C)		

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

#### DIMENSIONAL

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2



INSTALACIÓN  
-5 +60 °C

#### MARCAS/APROBACIONES

