# Ficha Técnica Producto

# GW52291

Serie GW FIT



Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | Incoloro | Dimensiones BxH (mm) | 2,5x100 |
| Material | Poliamida 66 | Resistencia a la tracción (daN) | 8 |
| Capacidad del mazo Ø | 6-21 mm | Etiqueta | 25 x 8 transversa |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Tipo | Con etiqueta |
| Tipo de material | Libre de halógenos según EN 60754-2 | Código Electrocod | 3640 |
| Norma | EN 62775 | Corrosividad del humo | < 5% |
| Resistencia a la llama según UL94 | V2 | Temperatura de instalación | -5 +60 °C |
| Temperatura de servicio | -40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C) | | |

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS**

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONAL

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA




-5 +60 °C

650 °C

Libre de halógenos según EN 60754-2

## MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso