Ficha Técnica Producto

GWP30033

STADIUM PRO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI PARA STADIUM PRO 3e

Clase aislamiento	I	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK08	Tensión	220-240 V - 50/60 Hz
Versiones	DALI	Descripción	Caja driver DALI 230V Stadium PRO 3
Peso (kg)	19	Serie	Stadium PRO 3
Aplicación	Interior / Exterior	Número módulos	3M
Garantía	5 años	Temperatura de uso	-25 +50 °C
Resistencia a sobretensiones	MD 6 Kv / MC 10 Kv	Tasa de fallo del controlador	F10 = 90.000h Tq25°C

DIMENSIONAL

CURVA FOTOMÉTRICA

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP66 IK08

MARCAS/APROBACIONES

Los datos, dimensiones, diseños e imágenes tienen carácter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versión más actualizada en la web www.gewiss.com, la actualización se expresa: 29/04/2024. El flujo y potencia del sistema están sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25ºC. Condiciones de garantía en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-warranty.html - 1 of 1