


## Fiche produit GW14307

CHORUSMART - Appareillage mural





Large gamme d'appareils de contrôle, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles dans cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et dans différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart

Catégorie	Prise	Description	2P+T - 15A
Couleur	Titane brillant	Tension	250 V ca
Standard	Australien	Pour broches	Plates
Bornes de câblage	À vis	Norme	IEC 60884-1; AS/NZS 3112
Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	Résistance d'isolement	> 5 MOhm
Prise d'opération prolongée (nbre de changements de 1,00 8,000 à ln 250 V ca cos φ=0,8		Thermopression avec bille	125 °C
Test du fil incandescent	850 °C	Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N
Capacité de serrage des bornes	min. 0,75 - max. 2x4	Capacité de serrage des bornes	min. 0,5 - max. 2x2,5
câbles souples (mm²)		câbles rigides (mm²)	
N. de modules	2	Electrocod	0131
Matière	Technopolymère		









## SYMBOLE TECHNIQUE



## NORMES ET HOMOLOGATIONS

