



Description Dispositif de réarmement automatique

Code ReStart Rd 2P

Couplé avec GWD4817

Tension nominale CA 230 V

Courant nominal 25 A


Nombre de modules 3

Norme EN 50557

Fréquence nominale (Hz) 50 - 60 Hz

Système de distribution	TT - TN-S	R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	8k $\Omega$
Tension d'isolement (Ui)	500 V	R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	16 k $\Omega$
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV	Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure
Catégorie de surtension	III	Endurance mécanique	4000
Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre (500V CA pendant 1 minute)	500 V	Type de protection différentielle	A
Courant résiduel nominal	30 mA	Température d'utilisation	-5 +40 °C
Température de stockage	-40 +70 °C	Réarmement automatique sur déclenchement intempestif	Oui
Test de défaut à la terre	Oui	Surveillance continue du système	Non
Nombre de pôles	2P	Electrocod	1414

### DIMENSIONS



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

