# Fiche produit

# GW92673

Série 90 MCB

| | |
|---|---|
| Description | DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE |
| Code | MT 100 |
| Nombre de pôles | 3P |
| Nombre de modules | 3 |
| Courant nominal | 63 A |
| Courbe | C |
| Tension nominale | 230-400 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norme | EN 60898, EN 60947-2 | Fréquence nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn) | 10000 A | Pouvoir de coupure EN 60898 400V (Icn) | 10000 A |
| Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics) | 0,75 x Icn | Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu) | 20 kA |
| Pouvoir de coupure EN 60947-2 400V (Icu) | 12.5 kA | Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| Tension d'isolement (Ui) | 500 V | Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 4 kV |
| Tension de fonctionnement minimum | 12V ca/cc | Tension de fonctionnement maximum | 440 Vca / 220 V cc |
| Endurance électrique | 10.000 | Endurance mécanique | 20.000 |
| Section fil rigide | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Section fil souple | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Couple de serrage nominal | 2 Nm | Température d'utilisation | -25 +60 °C |
| Température de stockage | -40 +70 °C | Electrocod | 1411 |

## DIMENSIONS




## NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 29/04/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis