



Description Interruttore automatico scatolato
Code MSXE 1000
Nombre de pôles 3P
Courant nominal 1000 A
Déclencheur Électronique


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fixe
Catégorie d'utilisation	A	DIN rail mounting	Non
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Si
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac	Compatible interlock	Lever – Cable
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Terminals supplied	FB avant étendu
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Si
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Electrical life (415Vac)	4.000 cycles
Magnetic regulation	Electronic LSI	Mechanical life	10.000 cycles
Neutral protection	-	Température d'utilisation	-5°C +65°C
Total power loss	186 W	Température de stockage	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Poids (kg)	11
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-	Largeur	210 mm
I _{dn} regulation	-	Hauteur	273 mm
DT regulation	-	Profondeur	103 mm

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac	50 kA
440Vac	50 kA	440Vac	50 kA
525Vac	30 kA	525Vac	30 kA
690Vac	20 kA	690Vac	20 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9406

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

