



Description Interruttore non automatico scatolato
Code MSXM 160c
Nombre de pôles 4P
Courant nominal 160 A
Déclencheur -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-22A
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV
Catégorie de surtension	IV
Tension d'isolement (Ui)	690 V
Thermal regulation	-
Magnetic regulation	-
Neutral protection	-
Total power loss	61.6 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	2,8
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	2 kA
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac
400/415Vac
440Vac
525Vac
690Vac
250Vdc


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Exécution	Fixe
DIN rail mounting	Si, tramite accessorio
Accessoriabile con comando motore	Non
Compatible interlock	-
Terminals supplied	FC avant
Position de montage	Tout
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	10.000 cycles
Mechanical life	20.000 cicli
Température d'utilisation	-5°C +65°C
Température de stockage	-20° +65°
Poids (kg)	0.9
Largeur	100 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	68 mm

RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	-
400/415Vac	-
440Vac	-
525Vac	-
690Vac	-
250Vdc	-

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9442

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

