






Prises fixes de type industriel conformes à la norme IEC 309, avec verrouillage mécanique par un commutateur qui permet la connexion et la déconnexion de la fiche uniquement en position ouvert (OFF) et la fermeture (ON) uniquement lorsque la fiche est insérée dans la prise. Large gamme composée de modèles avec commutateur rotatif, porte-fusible, AUTOMATIKA avec disjoncteur courbe C 6kA intégré et version avec transformateur de sécurité. Grande polyvalence dans les applications avec les possibilités de montage sur boîtier en saillie, boîte d'encastrement et coffrets des séries 68-Q DIN et Q-MC.

Type	Verticale	Thermopression avec bille	125 °C
Indice de protection	IP67	Nombre de pôles	2P
Résistance aux chocs	IK08	Fréquence	50 Hz
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Protection	Transformateur de sécurité
Avec fond	Non	Electrocod	2222
Test du fil incandescent	850 °C	Coloris	Violet
Courant nominal (A)	16	Puissance nominale	160 VA
Tension de sortie	20-25 V		


### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant

### DIMENSIONS



### SYMBOLE TECHNIQUE



125 °C

IP

IP67

IK

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

