





Projecteur plurifonctionnel en aluminium moulé sous pression, peint avec poudres de polyester pour utilisation mobile sur support tubulaire Parabole en aluminium 99,85 % poli et à oxydation anodique Verre plat trempé de 5 mm d'épaisseur Joint silicone anti-âge Adapté pour une utilisation avec des lampes halogènes Équipé d'une grille de protection et d'un câble type H07RN-F section 3x1,5 mm<sup>2</sup> de longueur 5 m avec fiche IEC 309 16 A 2P+T 200-250 V IP67 pour le branchement électrique

Application	Intérieur/ Extérieur	Type d'utilisation	Mobile
Indice de protection	IP55	Résistance aux chocs	IK10
Classe isolement	I	Distance minimum de l'objet éclairé	1 m
Poids (kg)	2.8	Couleur	Gris graphite
Courant lampe	2.1 A	Puissance lampe max	500 W
Culot de lampe	R7s	Lampe	HD
Classe d'efficacité lampes compatibles	D ÷ C	Optique	Symétrique - ULOR : 0 %
Electrocod	2424		

### DIMENSIONS



### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP55

IK  
IK10



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

