



INFORMATIONS GÉNÉRALES		CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET D'ILLUMINATION	
Contexte	Éclairage intérieur	Optique	Opale large
Luminaire	Luminaire LED à vasque diffusante avec kit de secours intégré	Indice d'éblouissement unifié	-
Application	Interne	Lumen en sortie (Lm)	2600
Code numérique unique (Datamatrix)	Actuellement absent	Efficacité (lm/W)	104
Couleur	Blanc	Température de couleur	4000 K
Type de source lumineuse	LED	Index de rendu des couleurs	CRI 80
Puissance du système	25 W	Déviations standard de correspondance de couleur	SDCM = 3
Durée de vie LED	L80B50 (Tq25°) = 50.000h	Classe de risque photobiologique	RG0
Poids (kg)	0.8	Norme	EN 60598 ;1; EN 60598-2 ;1; CEI/TR 62778 ; EN 62493
Garantie	3 années	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE	
Température de stockage	-20° +65°	Tension d'alimentation	220-240 V
Température de fonctionnement	-0° +45°	Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
MATÉRIAUX		Driver	Intégrée
Corps	Polycarbonate	Taux de défaillance du pilote	F025 (Tq=25 °C) = 50,000 h
Vasque	Polycarbonate	Protection contre les surtensions	DM 1 kV
Optique	Diffuseur en polycarbonate opale	Système de commande	Urgence
Joint	-	INSTALLATION ET ENTRETIEN	
Crochet de verrouillage	-	Mouillage et installation	Plafond - Mur
Vis externe	-	Inclinaison angle	-
Couleur	Polycarbonate coloré en pâte	Câblage	Avec borne intégrée
NORMES ET APPROBATIONS		Fixation	Par étrier en acier intégré à l'arrière
Classification	-	Remplacement de la source lumineuse	Non remplaçable
Appareil avec température de surface réduite	-	Remplacement de l'appareillage d'alimentation	Non remplaçable
Certification DIN 18032-3	Non disponible	Boîte de conducteur	Intégrée
IPEA	-	Surface maximale exposée au vent	-
Classe isolement	II	-	-
Indice de protection	IP20 - IP54	-	-
Résistance aux chocs	IK08	-	-
Test du fil incandescent	750 °C	-	-

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP20 - IP54

IK
IK08

GWT
750 °C



Fiche produit

GWF1314MA840

ELIA CL

NORMES ET HOMOLOGATIONS

