



Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	3 férőhely	Szín	Szürke RAL 7035
Ajtó típus	Membránnal	Ajtó szín	Átlátszó
Ø20 átmérőjű kikönnnyítések száma	1	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védetség szintje	IP55	Érintésvédelmi osztály	II
Ütés állóság	IK07	Fedél csavarok	Rozsdamentes acél
Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Rögzítés	Oszlop kar
Oszlop átmérő	54-76 mm	Nyitott furatok száma	1
Külső méretek HxMxM (mm)	122x164x85	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0212

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP55



IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

