



Az EGO SMART díszítőkeretek kiválóan illeszkednek a ChoruSmart rendszer összekapcsolt eszközeihez, és esztétikai funkciójukon túlélve a felhasználóval való interakció elemévé válnak. A díszítőkeretek képesek a csatlakoztatott eszközök vezérlésére, és az RGB LED csíkok és a grafikus kijelző segítségével informálják a felhasználót az üzemelési állapotokról és az otthon vezérlő intelligens funkciók által észlelt riasztásokról.

| Szín                                 | Acél  | Leírás                 | 4 férőhely  |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| A következő cikkszámokhoz            | GW16804N  | Áramellátás            | Az egyik összekapcsolt beépített készülék segítségével vagy GWA1700 dedikált tápegység segítségével |
| Szabvány                             | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000   | Üzemi hőmérséklet      | -5 ÷ +45 °C   |
| Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | Max 93%   | IP védetség szintje    | IP20  |
| Funkciók                             | Rendszer információk/státuszok szöveges megjelenítése a kijelzőn, illetve a kapcsolódó jelzések RGB LED csíkok segítségével történő megjelenítése | Alapanyag              | Festett technopolimer   |
| Felület                              | Opálos  | Izzóhuzalos vizsgálat: | 650°C   |
| Hőállóság (golyós nyomópróba)        | 70°C  | Termékcsalád           | EGO SMART   |
| Felhasználói interfész               | A díszítőkeret pont-mátrix kijelzőt és RGB LED csíkokat tartalmaz   |                        |   |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

**GWT**

650°C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

