



Leírás Kompakt kismegszakító

Cikkszám MTC 45

Pólusok száma 1P+N

Modulok száma 1

Névleges áramerősség 10 A

Jelleggörbe C

Névleges feszültség 230 V

|  |                                     |   |                                |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Szabvány                                     | EN 60898, EN 60947-2                | Névleges frekvencia                               | 50/60 Hz                       |
| Megszakítási kapacitás EN 60898 230V (Icn)   | 4500 A                              | Megszakítási kapacitás EN 60898 (Ics)             | 1 x Icn                        |
| Megszakítási kapacitás EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA                                | Megszakítási kapacitás EN 60947-2 (Ics)           | 100% Icu                       |
| Szigetelési feszültség (Ui)                  | 500 V                               | Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp) | 4 kV                           |
| Minimális üzemi feszültség                   | 12V ac/dc                           | Maximális üzemi feszültség                        | 440V AC / 220V DC              |
| Elektromos tartósság                         | 10.000                              | Mechanikai tartósság                              | 20.000                         |
| Merev huzal keresztmetszete                  | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup> | Rugalmas huzal keresztmetszete                    | <=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup> |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 1,2 Nm                              | Üzemi hőmérséklet                                 | -25 +60°C                      |
| Tárolási hőmérséklet                         | -40 +70 °C                          | Elektronikai kód                                  | 1411                           |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

