



Leírás Interruttore automatico scatolato

Cikkszám MSX 160c

Pólusok száma 3P+N

Névleges

áramerősség 100 A

Kioldás Elettromeccanico


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|--|---------------------|
| Szabvány | IEC/EN 60947-2 |
| Alkalmazási kategória | A |
| Névleges frekvencia | 50 / 60 |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 525 Vac - 250 Vdc |
| Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp) | 8 kV |
| Túlfeszültség kategória | IV |
| Szigetelési feszültség (Ui) | 690 V |
| Regolazione termica | 0,63 - 0,8 - 1 x In |
| Regolazione magnetica | Fixed - 1.500 A |
| Protezione del neutro | Non protetto |
| Potenza dissipata totale | 44 W |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | - |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | - |
| Regolazione I _{dn} | - |
| Regolazione dt | - |
| POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I_{cu} | |
| 220/240Vac | 25 kA |
| 400/415Vac | 16 kA |
| 440Vac | 10 kA |
| 525Vac | 6 kA |
| 690Vac | - |
| 250Vdc | 13 kA |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|---|------------------------|
| Végrehajtás | Fix |
| Montaggio su guida DIN | Sì, tramite accessorio |
| Accessoriabile con comando motore | Nem |
| Interblocco compatibile | - |
| Terminali in dotazione | FW vezetékhez |
| Szerelési pozíció | Bármely |
| Alimentazione monte/valle | Sì |
| Durata elettrica (415Vac) | 14.000 cicli |
| Durata meccanica | 20.000 cicli |
| Üzemi hőmérséklet | -5°C +65°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20° +65° |
| Súly (kg) | 1 |
| Szélesség | 100 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 68 mm |
| POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS | |
| 220/240Vac | 13 kA |
| 400/415Vac | 8 kA |
| 440Vac | 5 kA |
| 525Vac | 3 kA |
| 690Vac | - |
| 250Vdc | 7 kA |

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9015

MSX Sorozat

STANDARDS/APPROVALS

