



Leírás Interruttore automatico scatolato

Cikkszám MSXE 1000

Pólusok száma 4P

Névleges

áramerősség 800 A

Kioldás Elektromos


#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Szabvány	IEC/EN 60947-2	Végrehajtás	Fisso - Rimovibile
Alkalmazási kategória	B	DIN rail mounting	Nem
Névleges frekvencia	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Si
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac	Compatible interlock	Lever – Cable
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	8 kV	Terminals supplied	FC előlapi csatlakozó terminál
Túlfeszültség kategória	IV	Szerelési pozíció	Bármely
Szigetelési feszültség (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Si
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Electrical life (415Vac)	4.000 cycles
Magnetic regulation	Electronic LSIG	Mechanical life	10.000 cycles
Neutral protection	50% - 100% x Ir	Üzemi hőmérséklet	-5°C +65°C
Total power loss	204.8 W	Tárolási hőmérséklet	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Súly (kg)	12.3
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	10 kA	Szélesség	280 mm
I <sub>dn</sub> regulation	-	Magasság	273 mm
DT regulation	-	Mélység	103 mm

#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	400/415Vac	440Vac	525Vac	690Vac	250Vdc
85 kA	50 kA	50 kA	30 kA	20 kA	-
220/240Vac	400/415Vac	440Vac	525Vac	690Vac	250Vdc
85 kA	50 kA	50 kA	30 kA	20 kA	-

### DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9404

MSX Sorozat

STANDARDS/APPROVALS

