



Leírás Interruttore non automatico scatolato

Cikkszám MSXM 250c

Pólusok száma 4P

Névleges

áramerősség 250 A

Kioldás -


#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Szabvány	IEC/EN 60947-2	Végrehajtás	Fix
Alkalmazási kategória	AC-23A, DC-22A	DIN rail mounting	Si, tramite accessorio
Névleges frekvencia	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Si
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Compatible interlock	Lever – Cable
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	8 kV	Terminals supplied	FC előlapi csatlakozó terminál
Túlfeszültség kategória	IV	Szerelési pozíció	Bármely
Szigetelési feszültség (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Si
Thermal regulation	-	Electrical life (415Vac)	6.000 cycles
Magnetic regulation	-	Mechanical life	18.000 cycles
Neutral protection	-	Üzemi hőmérséklet	-5°C +65°C
Total power loss	76.83 W	Tárolási hőmérséklet	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	6	Súly (kg)	1.9
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	3 kA	Szélesség	140 mm
I <sub>dn</sub> regulation	-	Magasság	165 mm
DT regulation	-	Mélység	68 mm

#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	-	220/240Vac
400/415Vac	-	400/415Vac
440Vac	-	440Vac
525Vac	-	525Vac
690Vac	-	690Vac
250Vdc	-	250Vdc

#### DIMENSIONAL





Product Data Sheet

**GWD9444**

MSX Sorozat

STANDARDS/APPROVALS

