Product Data Sheet

GWD9553

MSX Sorozat

Leírás	Interruttore automatico scatolato
Cikkszám	MSXD 125
Pólusok száma	3P+N
Névleges áramerősség	50 A
Kioldás	Elektromechanikus

ELEKTROMOS JELLEMZŐK	-	MECHANIKUS JELLEMZŐK	-
Szabvány	IEC/EN 60947-2	Végrehajtás	Fix
Alkalmazási kategória	A	DIN sínre szerelhető	Igen, tartozékkal
Névleges frekvencia	50 / 60	Felszerelhető motoros működtetővel	Igen
Névleges üzemi feszültség (Ue)	525 Vac	Kompatibilis reteszelés	-
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	8 kV	Terminálok mellékelve	FC előlapi csatlakozó terminál
Túlfeszültség kategória	IV	Szerelési pozíció	Bármely
Szigetelési feszültség (Ui)	525 V	Upline/downline tápegység	Igen
Hőszabályozás	0,63 - 0,8 - 1 x In	Elektromos élettartam (415Vac)	30.000 ciklus
Mágneses szabályozás	Rögzített - 630 A	Mechanikai élettartam	30.000 ciklus
Semleges védelem	Nem védett	Üzemi hőmérséklet	-5°C +65°C
Teljes teljesítményveszteség	19.92 W	Tárolási hőmérséklet	-20° +65°
Névleges rövidzárlati áramtermelő kapacitás (Icm)	-	Súly (kg)	1.4
Névleges rövid idejű ellenállási áram 0,3 s-ra (Icw)	-	Szélesség	120 mm
Idn szabályozás	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Magasság	155 mm
DT szabályozás	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Mélység	68 mm

ÜZEMI SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG (ICU)	-	NÉVLEGES SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG (ICS)	-
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	27 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	19 kA
440Vac	15 kA	440Vac	12 kA
525Vac	8 kA	525Vac	6 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 12/10/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

STANDARDS/APPROVALS

CE